

# 白木のまんま

水性白木専用ニス

## 特 長

- ・白木用として自然の木部の色を生かす。
- ・汚れ・手垢・日焼けから木部を守る。
- ・自然でソフトな艶消。
- ・刷毛引き性が良い(艶ムラ、刷毛ムラになりにくい)

## 用 途

- ・柱、鴨居、巾木などの屋内白木全般

## 容 量

3 . 8 k g      1 5 k g

## 塗 装 標 準

| 使用うすめ液                      |      | 水  |
|-----------------------------|------|--|
| 標準希釈割合<br>(%)               | スプレー | 10 ~ 20  |
|                             | 刷毛   | 0 ~ 10   |
| 標準塗布量 (g / m <sup>2</sup> ) |      | 60 ~ 80  |
| 乾燥時間<br>(23)                | 指触   | 30分  |
|                             | 硬化   | 50分  |
| 塗り重ね時間                      |      | 60分以上  |
| 外観                          |      | 乳白色  |
| 使用上の注意事項                    |      | <ul style="list-style-type: none"><li>・『白木のまんま』のみで(2~3回塗り)仕上げるのが原則です。</li><li>・堅木へのご使用は避けて下さい。</li><li>・水性ですので0以下になる所での保存はなるべく避けて下さい。</li><li>・5以下、また、雨降り等の高湿度(85%以上)でのご使用は、なるべく避けて下さい。</li><li>・屋内で塗装される場合は、換気に十分注意して下さい。</li></ul> |

2013.04.01 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー  
大阪塗料工業株式会社

本 社  
〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号  
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場  
〒913-0038 福井県坂井市三国町米津テクノポート2-3-4  
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106  
<http://www.osaka-toryo.com> E-mail [info@osaka-toryo.com](mailto:info@osaka-toryo.com)