<u>改良ウルトラックステイン</u>

染料系溶剤型着色剤

特長

- ・各種類(ラッカー系塗料、ウレタン系塗料)の塗料混和性が抜群で、摘要範囲が広い。
- ・耐光性が優れている。
- ・着色力が大変優れている。
- ・あらゆる調合が出来る。

用 途 建築木部内装・店舗家具・その他の木工家具全般

色の種類 黄、赤、黒、青、茶、オレンジ

コンク黄, コンク赤, コンク黒, コンク青, コンク茶、コンクオレンジ

容 量 300ML · 4L

塗布量 30g/㎡ ~ 50g/㎡×1回塗り

使用上の注意事項

- ・使用後は、容器のフタを完全に閉めて下さい。また、使用後の刷毛やスプレーガン等の 塗装器具の洗浄には、ラッカーシンナーあるいはそれぞれ使用したタイプの専用シンナ ーで洗浄して下さい。
- ・材質によって、色調が変わる場合がありますので必ず試し塗りを行って下さい。
- ・塗装前に塗装表面のワックスや油分、水分等は取り除いて下さい。
- ・火気には充分注意して下さい。
- ・屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。

2023.11.27 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市 3 丁目 4 番 20 号 TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県坂井市三国町米津テクノポート 2-3-4 TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106 http://www.osaka-toryo.com E-mail info@osaka-toryo.com